

**VOLAT**



ШАССИ  
**МЗКТ-652730-020**

ТЕХНИКА, НЕ ЗНАЮЩАЯ ПРЕГРАД

# ШАССИ МЗКТ-652730-020

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колесная формула	6x6
Максимальная скорость, км/ч	65
Мин. радиус разворота, м	15
Емкость топливного бака, л	350
Диапазон температур, °С	-40 ... +40
Аэротранспортабельность	Ил-76, Ан-124, Ан-22 А400М, С-5, С-17

### ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Масса снаряженного шасси, кг	13 500
Грузоподъемность, кг	18 300
Полная масса автомобиля, кг	32 000
Распределение полной массы по осям, кг на 1-3 оси	10 000 - 11 000 - 11 000

### ДВИГАТЕЛЬ

Число и расположение цилиндров	V8
Мощность	294 кВт (400 л.с.) при 1 900 мин <sup>-1</sup>
Крутящий момент	1 715 Нм

### КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Тип	механическая
Модель	МЗКТ-65151
Кол-во передач	9 вперед, 1 назад
Диапазон	10.8-0.79; R9.55

### РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА

1-скоростная, с блокируемым межосевым дифференциалом

### ВЕДУЩИЕ МОСТЫ

Неразрезные, с центральными редукторами, межколесные и межосевые дифференциалы с блокировкой

### ПОДВЕСКА

Зависимая рессорная

### РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Расположение рулевого колеса - слева, ГУР  
1ый мост - управляемый

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Барabanные тормоза колодочного типа с пневматическим управлением, двухконтурная схема

### ШИНЫ

525/70R21  
Система центральной накачки шин

### РАМА

Лонжеронного типа  
Оборудована двумя буксирными вилками спереди,  
буксирным устройством сзади

### КАБИНА

Цельнометаллическая, 2-дверная, 4-местная,  
Оборудована системой вентиляции и отопления

### ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Номинальное напряжение 24 В  
Однопроводная электропроводка  
Аккумуляторы 2x190 Ач

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Буксирный трос  
Противооткатные упоры, 2 шт  
Огнетушитель ОП-2  
Комплект ЗИП (одиночный)

