

VOLAT



ТАКТИЧЕСКИЙ АВТОМОБИЛЬ
МЗКТ-550130

ТЕХНИКА, НЕ ЗНАЮЩАЯ ПРЕГРАД

ТАКТИЧЕСКИЙ АВТОМОБИЛЬ МЗКТ-550130

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колесная формула	4x4
Максимальная скорость, км/ч	90
Максимальный преодолеваемый подъем, %	60
Вертикальное препятствие, мм	400
Максимальный поперечный уклон, %	30
Мин. радиус разворота, м	10
Преодолеваемый брод, м	0,8
Преодолеваемая траншея, м	0,5
Емкость топливного бака, л	2x190
Запас хода, км	1 180
Диапазон температур, °С	-15 ... +50
Аэротранспортабельность	Ил-76, Ан-124, Ан-22 С130, А400М, С-5, С-17

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Масса снаряженного автомобиля, кг	7 500
Грузоподъемность, кг	5 000
Полная масса автомобиля, кг	12 500
Распределение полной массы по осям, кг	
передняя	5 800
задняя	6 700

ДВИГАТЕЛЬ

Число и расположение цилиндров	Р4
Мощность	162 кВт (220 л.с.) при 2 300 мин ⁻¹
Крутящий момент	800 Нм при 1 200 ... 1 800 мин ⁻¹

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Тип	механическая, синхронизированная
Кол-во передач	6 вперед, 1 назад
Диапазон	6.64-0.75; R6.06

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА

2-скоростная, с блокируемым межосевым дифференциалом

ВЕДУЩИЕ МОСТЫ

Разрезные, с центральными редукторами, межколесные дифференциалы с блокировкой
1ый мост - управляемый

ПОДВЕСКА

1 и 2 оси - независимая, двухрычажная, пружинная

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Расположение рулевого колеса - справа
ГУР

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Барабанные тормоза колодочного типа с пневматическим управлением, двухконтурная схема

ШИНЫ

14.00R20, внедорожный протектор
Система центральной накачки шин

РАМА

Лонжеронного типа
Оборудована передним и задним буксирными устройствами

КАБИНА

2-местная каркасно-панельная, откидывающаяся
Оборудована системой отопления и кондиционирования

ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА

Бортовая, тентованная, оборудована смотровыми окнами, вентиляционными клапанами, откидными скамейками
Светодиодное освещение

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Номинальное напряжение 24 В
Однопроводная

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Лебедка для самовытаскивания, 7 тонн

