

VOLAT



ТАКТИЧЕСКИЙ АВТОМОБИЛЬ
МЗКТ-500200

ТЕХНИКА, НЕ ЗНАЮЩАЯ ПРЕГРАД

ТАКТИЧЕСКИЙ АВТОМОБИЛЬ МЗКТ-500200

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колесная формула	4x4
Максимальная скорость, км/ч	95
Максимальный преодолеваемый подъем, %	60
Вертикальное препятствие, мм	400
Боковой уклон, %	60
Мин. радиус разворота, м	9
Преодолеваемый брод, м	1,8
Преодолеваемая траншея, м	0,5
Емкость топливного бака, л	2х130
Запас хода, км	1 000
Диапазон температур, °С	-40 ... +50
Аэротранспортабельность	Ил-76, Ан-124, Ан-22 С130, А400М, С-5, С-17

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Масса снаряженного автомобиля, кг	6 400
Грузоподъемность, кг	3 000
Полная масса автомобиля, кг	9 400
Распределение полной массы по осям, кг на 1-2 оси	2х4 700

ДВИГАТЕЛЬ

Число и расположение цилиндров	Р4
Мощность	158 кВт (215 л.с.) при 2 600 мин ⁻¹
Крутящий момент	735 Нм при 1 400 ... 1 700 мин ⁻¹

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Тип	механическая
Кол-во передач	5 вперед, 1 назад
Диапазон	5.81-0.81; R5.22

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА

2-скоростная, с блокируемым межосевым дифференциалом

ВЕДУЩИЕ МОСТЫ

Разрезные, с центральными редукторами, межколесные дифференциалы с блокировкой
1ый мост - управляемый

ПОДВЕСКА

1 и 2 оси - независимая пружинная

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Расположение рулевого колеса - слева
ГУР

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Барabanные тормоза колодочного типа с пневматическим управлением, двухконтурная схема

ШИНЫ

1100х400-533, внедорожный протектор
Система центральной накачки шин

РАМА

Лонжеронного типа
Оборудована передним и задним буксирными устройствами

КАБИНА

2-местная каркасно-панельная, откидывающаяся
Оборудована системой отопления
Кронштейны для крепления личного оружия

ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА

Бортовая, тентованная, оборудована смотровыми окнами, вентиляционными клапанами, откидными скамейками для перевозки до 21 человека
Светодиодное освещение

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Номинальное напряжение 24 В
Однопроводная

ОПЦИИ

Переносная электрическая лебедка для самовытаскивания
Комплект ЗИП
Комплект светомаскировочного оборудования

